

Mandals Guardman är originalslangen när det gäller rundvävd flatrullningsbar brandslang/industri-slang av gummi. Den används såväl av de norska nordhavsriggarna som de internationella raffinade-rierna. Guardman är godkänd av ett stort antal nationella auktoriteter och har blivit havscertifierad.

Guardman kan användas inom temperaturområdena -30C + 75C. För kortare perioder upp till +80C.

Tillverkningslängder upp till 200 meter.

Guardman är rattmärkt och är provad i enlighet med:
NS 4016 – 4018, SS2840, DIN 14811, NEN 2242, BS 6391 typ 3.

Innerdiameter Tum/mm	Vägg tjocklek mm	Ca vikt kg/m	Sprängtryck Bar	Draghållfasthet Ton	
1	25,4 +1,6	2,5	0,27	100	2,3
1 1/2	38,0 +1,6	2,2	0,31	55	3,1
1 2/3	42,0 +1,6	2,2	0,32	55	3,1
1 3/4	45,0 +1,6	2,2	0,35	50	3,4
2	51,0 +2,0	2,2	0,41	45	3,9
2 1/2	65,0 +2,0	2,2	0,54	45	5,0
3	76,0 +2,0	2,6	0,73	45	7,0
3 1/2	90,0 +2,0	2,6	1,00	40	
4	102,0 +2,5	2,7	1,10	36	9,2
6	150,0 +3,0	3,0	1,78	36	16,1

