



Brandpostskåp, specialmodell 26 för montage på vägg eller för delvis infällning i vägg

Brandpost modell 26 föreslås till alla byggnader och är speciellt avsett där man platsmässigt är i behov av mindre brandpost. Modell 26 (600 x 600 x 150 mm) är en helt unik lösning på grund av sin storlek. Brandposten levereras som standard högerhängd men kan även beställas som tillval, vänsterhängd.

Modell 26 är godkänd enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:

- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Svängarm i rostfritt stål.
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit
- Dynamisk broms
- 8 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Vänsterhängd
- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande

Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Inb.djup i mm
BP2 61925	422 94 15	19	25	600	600	150	125

