



Brandpostskåp, standardmodell 2i för fullständig infällning i vägg

Brandpost modell 2i används till alla byggnader där man önskar en elegant och slimmad lösning. Denna brandpost är helt unik i sitt slag, eftersom den med ett inbyggnadsdjup av bara 110 mm respektive 137 mm klarar en slanglängd på upp till 30 meter 19 mm respektive 25 mm. Totalt är brandposten endast 112 mm för 19 mm slang och 139 mm för 25 mm slang. Detta innebär att den endast bygger 2 mm mot lokalen. Den danska finishen avspeglar sig även i basmodellerna!

Modell 2i är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

Levereras som standard med:

- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Slangrulle på svängarm
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 8 förberedda möjligheter för vattenanslutning
- 1 meter fjäderförsedd anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

Tillval:

- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande
- Vattensäkert utförande



Art. nr.	RSK-nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Inb.djup i mm
BP22 1920	422 94 20	19	20	800	800	112	110
BP22 1925	422 94 21	19	25	800	800	112	110
BP22 1930	422 94 22	19	30	800	800	112	110
BP22 2520		25	20	800	800	139	137
BP22 2525		25	25	800	800	139	137
BP22 2530		25	30	800	800	139	137

Synliga mått inkl. täcksarg 853 x 853 mm.

OBS! Med automatventil är inbyggnadsdjupet alltid 137 mm.

I vattensäkert utförande. Vid beställning, lägg till "VS" efter artikelnumret.

Vid beställning med glaslucka är måttet 790 x 790 x 137 mm.

