



## Brandpostskåp, specialmodell 2ig för fullständig infällning i vägg

Brandpost modell 2ig föreslås speciellt till byggnader där man önskar en elegant lösning och där man inte "breddmässigt" har ytan men man har den på "djupet". Modellen är en så kallad gavelbrandpost och en smal version av modell 2i. Slangrullen dras vid användning ut på en flexibel skena som sedan vinklas i valfri riktning. Resultatet är av denna modellen är en mycket diskret och elegant front utan att för den skull göra avkall på säkerhet och funktion. Brandposten är som standard vänsterhängd.

Modell 2ig är godkänt enligt EN 671-1 och är CE-märkt.

### Levereras som standard med:

- Skåp i galvaniserad stålplåt RAL 9010 (vit) 80 micron
- Dimstrålrör
- Formtex lättviktsslang
- Nav av komposit (mässing för automatventil)
- Dynamisk broms
- 1,5 meter anslutningsslang med kulventil. Anslutning 1" invändig rörgänga.
- Komplet handtag/lås med säkringsglas
- Brandpostskylt
- Monteringsinstruktion

### Tillval:

- Extra lås
- Glaslucka
- Alternativa RAL färger
- Rostfritt utförande

Art. nr.	Slangdim. i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Inb.djup i mm
BP23 1925	19	25	800	250	802	800
BP23 1930	19	30	800	250	802	800
BP23 2525	25	25	800	250	802	800
BP23 2530	26	30	800	250	802	800

Synliga mått inkl. täcksarg 850 x 300 mm.

