

Setex är toppslangen från SVEBAB. Den är provad och godkänd enligt svensk standard SS2840 och P-märkt enligt SPCR 039 i dimensionerna 25, 38, 42, 51, 63, 76 och 110 mm. Slangarna uppfyller även MSB:s förhöjda kravnivåer.

Setex har en kraftig ytterväv av 100 procent högkvalitetigt polyestergarn och en innerslang av 100 procent EPDM-gummi. Dessa är fixerade till varandra genom ett extra speciellt gummiskikt som genom vulkaniseringsprocess trängt in i väven. Denna konstruktion gör slangens invändiga yta mycket slät och tryckförlusterna blir därmed minsta möjliga. Konstruktionen ger dessutom en slang med mycket hög nöthållfasthet, kemikaliermotstånd och är helt ozonresistent.

Setex tillverkas också som signalslang. Färgen på denna slang är fluorescerande och finns i gul och orange. Den skarpa färgen signalerar visuellt ledningens sträckning och inga onödiga förväxlingar mellan rökdykarens och övriga slangar behöver ske.

Setex finns även som SETEX HP i diametern 42 mm och som SETEX Extra i diametern 63 mm och 76 mm.

Nominell Diam mm	Ca- vikt kg/m	Arbets- tryck Bar	Spräng- tryck Bar	Nötningsbeständighet Metod SS2840: – Antal dubbelslag	Kontroll av kopplingsmontage:		Certifierad/godkänd enligt
					– Antal cykler	Bar	
25	0,11	15	100	40	10	22,5	P-märkt/SPCR039
38	0,21	15	70	70	10	22,5	P-märkt/SPCR039/SS2840
42	0,25	15	65	150	10	22,5	P-märkt/SPCR039
42*	0,31	20	100	250	10	30	SS2840
51	0,29	15	50	120	10	22,5	P-märkt/SPCR039/SS2840
63	0,38	15	50	100	10	22,5	P-märkt/SPCR039/SS2840
63**	0,44	20	75	270	10	30	SS2840
76	0,48	15	50	150	10	22,5	P-märkt/SPCR039/SS2840
76***	0,57	20	70	300	10	30	SS2840
110	0,78	12	45	200	10	18	P-märkt/SPCR039/SS2840



*42 mm SETEX HP:
Högre sprängtryck och nötningsbeständighet.

**63 mm SETEX EXTRA:
Högre sprängtryck och nötningsbeständighet.

***76 mm SETEX EXTRA:
Högre sprängtryck och nötningsbeständighet.

Andra dimensioner/färger kan offereras på begäran. Slangen kan levereras i längder upp till 1000 meter.

– En del av den personliga skyddsutrustningen!