

Flatrullad brandslang

Utfärdat till

Svenska Brandslangsfabriken AB Svebab

Box 2066, 511 02 Skene

Tillverkningsställe

Samma som ovan

Produkt och produktnamn

Flatrullad brandslang

- SETEX 25-38-51-63-76-110 mm.
- SETEX 42 mm
- SUPERTEX 42 mm

Produktbeskrivning

Se sidan 2.

Certifikat

Produkterna beskrivna i detta certifikat uppfyller kraven i RISE certifieringsregler SPCR 039 utgåva 2019-04-02.

Märkning

Produkt som uppfyller kraven får förses med RISE P-märke. Märkningen skall också innehålla tillverkarens namn och/eller varumärke, längd och diameter, tidpunkt för tillverkning och detta certifikats nummer.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2029-04-02. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Övrigt

RISE övervakar tillverkarens egenkontroll enligt avsnitt 4 i SPCR 039. Övriga villkor framgår av avsnitt 5 i SPCR 039. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor. Certifikatet utfärdades ursprungligen den 26 augusti 1994, av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och omfattade då enbart dimensionen 42 mm. Övriga dimensioner har tillkommit senare.



Martin Tillander

Certifikat 107801 | Utgåva 8 | 2024-03-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1223517

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (2)

Produktinformation

Slangen består av en utvändig vävdel av polyestergarn och innerslang av EPDM-gummi. SUPERTEX är utvändigt bestruken med en tunn vattenbaserad polymer.

	Invändig nominell diameter mm	Arbetsstryck max MPa	Sprängtryck min MPa	Vikt, SS2840/ SPCR039 g/m	Koppling klokoppling 32 /koppling 63 Dimension	Trycksväng- ningscykler med koppling MPa
SETEX 25*	25	1,5	9,0	200	32	2,25
SETEX 38	38	1,5	6,0	350	32	2,25
SETEX 42*	42	1,5	6,0	350	32	2,25
SUPERTEX 42*	42	1,5	6,0	350	32	2,25
SETEX 51	51	1,5	4,5	500	63	2,25
SETEX 63	63	1,5	4,5	600	63	2,25
SETEX 76	76	1,5	4,5	700	63	2,25
SETEX 110	110	1,2	3,5	1000	Storz A/110	1,8

(*) denna dimension omfattas ej av SS 2840