

BRANDARMATUR GRENRÖR

Grenrör med inlopp 2x63 svivlande och utlopp 2x63 koppling + 2x32 koppling



PRODUKTEGENSKAPER

- > Lågt tryckfall
- > Låg vikt
- > P-märkta kopplingsdelar enligt standard SPCR 039
- > Dubbla svivlar gör att grenröret håller sig stabilt vid trycksättning



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Höjd mm	Längd mm	Maxbredd mm	Inlopp	Utlopp	Vikt kg
GE301-1663	4235009	240	430	320	2x63 svivel	2x63 koppling 2x32 koppling	8,1

Material

Hus, vred, svivel, bottenplatta, kulventiler och kopplingar i aluminium.

Bär/skyddsbygel av galvaniserat stål

Ytbehandling

Hus epoxilackerat.

Aluminiumdelar eloxerade.

Bär/skyddsbygel lackad gul.

Bottenplatta epoxilackerad.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

Svebab
EN DEL AV BEJERTECH

Svenska Brandslangfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se