

BRANDARMATUR BRANDPOSTHUVUD

Brandposthuvud med monterad kulventil



PRODUKTEGENSKAPER

- > Enkel avstängning av vattenflöde

TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Höjd mm	Djup mm
BR618-0000	-	1020	200

Bredd mm	Inlopp	Utlopp mm	Vikt kg
106	2 ½" utv gga	Koppling 63	5,5

Material

Huvud, ståndrör och kopplingsdel i aluminium. Hus gjutet, kopplingsdel varmsmidd.

Kulventil i mässing CW617. Handtag i stål och plast.

Ytbehandling

Aluminiumdelar förutom ståndrör och handtag är eloxerade.

Målade ytor epoxilackerade.

Max arbetstryck

160 mVp = 16 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Kulventil (mässing) innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav


CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet




CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö

