

FORMSTABIL BRAND-& INDUSTRISLANG

Formtex Industri Extra S 32 mm

PRODUKTEGENSKAPER

- > Specialslang framtagen för förhållanden som kräver maximal slitstyrka och trycktålighet. Upp till 180 bars sprängtryck!
- > Mycket låg vikt- väger endast 1/3 av vikten i jämförelse med traditionell gummi- eller plastslang.
- > Låg friktion mot underlag och hinder, vilket underlättar dragning runt hörn och trånga utrymmen.
- > Utmärkta åldringsegenskaper
- > Godkänd enligt standard EN694



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Inv/utv diameter mm	Böjdiameter mm	Sprängtryck bar	Vikt g/m
FX5 032 0 XS		Ø32/39	220	160	485

Material

Innerslang av 100% EPDM-gummi

Ytterslag och monofil av 100 % polyester

Användningsområde

Formtex Industri Extra-serien är en mycket slitstark slang.

Den kraftiga, tätt vävda konstruktionen är framtagen för daglig användning i krävande industrimiljöer.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

