

BRANDARMATUR STRÅLRÖR

STRÅLRÖR EASY 75L 3/4" SN KORT



PRODUKTEGENSKAPER

- > Slitstark med gummibuffert som skyddar mot repor och slag
- > Välj mellan spridd eller koncentrerad stråle. Tandad rad ger finfördelade droppar för effektiv brandbekämpning.
- > Godkänd av RISE enligt EN671-1 (med Svebab standardbrandpost)
- > Med provtryckningsnippel


CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö




CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
ST575-0520	422 71 00	147	57	0,44

Material

Hus och och
provtryckningsnippel i DZR,
avzinkningshårdig mässing,

Grepphylsa i acetalplast

Gummibuffert i EPDM-gummi

O-ringar i nitrilgummi

Användningsområde

Mångsidig användning vid
släckinsatser med undantag för
avancerad rökdykning.

Används med fördel till brandposter
och slangvindor.

Lämplig till Formtex-slang 19 mm.

Max arbetstryck

160 mVp = 16 bar

Flöde

7 mm ger 75 l/min
vid 6 bar.

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Mässing innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV BEJERTECH

Svenska Brandslangsfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se