PRODUKTDATABLAD

BRANDARMATUR STRÅLRÖR

STRÅLRÖR EASY 75L ¾" IG LÅNG

PRODUKTEGENSKAPER

> Slitstark med gummibuffert som skyddar mot repor och slag

> Välj mellan spridd eller koncentrerad stråle. Tandad rad ger finfördelade droppar för effektiv brandbekämpning.

> Godkänd av RISE enligt EN671-1 (med Svebab standardbrandpost)

> Med provtryckningsnippel

SP CERTIFIERAD ISO 14001 Ledningssystem för miljö

RI.SE

SP CERTIFIERAD ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet

RI.SE

TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
ST575-1020	422 70 99	233	57	0,47

Material

Hus och och provtryckningsnippel i DZR, avzinkningshärdig mässing,

Grepphylsa i acetalplast

Gummibuffert i EPDM-gummi

O-ringar i nitrilgummi

Användningsområde

Mångsidig användning vid släckinsatser med undantag för avancerad rökdykning.

Används med fördel till brandposter och slangvindor.

Lämplig till Formtex-slang 19 mm.

Max arbetstryck

160 mVp = 16 bar

Flöde

7 mm ger 75 l/min vid 6 bar.

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Mässing innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV BEIJERTECH

Svenska Brandslangsfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se