

BRANDARMATUR STRÅLRÖR

STRÅLRÖR EASY 75L 3/4" SN LÅNG



PRODUKTEGENSKAPER

- > Slitstark med gummibuffert som skyddar mot repor och slag
- > Välj mellan spridd eller koncentrerad stråle. Tandad rad ger finfördelade droppar för effektiv brandbekämpning.
- > Godkänd av RISE enligt EN671-1 (med Svebab standardbrandpost)
- > Med provtryckningsnippel

SP
CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö

RISE

SP
CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet

RISE

TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Längd mm	Bredd mm	Vikt kg
ST575-1520	422 71 01	233	57	0,53

Material

Hus och och provtryckningsnippel i DZR, avzinkningshårdig mässing,

Grepphylsa i acetalplast

Gummibuffert i EPDM-gummi

O-ringar i nitrilgummi

Användningsområde

Mångsidig användning vid släckinsatser med undantag för avancerad rökdykning.

Används med fördel till brandposter och slangvindor.

Lämplig till Formtex-slang 19 mm.

Max arbetstryck

160 mVp = 16 bar

Flöde

7 mm ger 75 l/min vid 6 bar.

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Mässing innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV BEJERTECH

Svenska Brandslangfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se