BRANDARMATUR STRÅLRÖR

ENHETSTRÅLRÖR ERGO LÅNG MED KOPPLING 32

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTEGENSKAPER

> Hög slitstyrka och funktionssäkerhet
> P-märkt koppling enligt SPCR 039
> Utbytbara munstycken 5+7 mm av aluminium. Fast munstycke 14 mm.

SP CERTIFIERAD ISO 14001 Ledningssystem för miljö
RI.SE

SP CERTIFIERAD ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet
RI.SE

TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
ST511-0032	422 70 50	260	65	90	0,55

Material

Hus, handtag, kopplingsdel och munstycke i aluminium. Hus gjutet, kopplingsdel och handtag varmsmidda.

Spindel i förkromad mässing.

Ventilkula i armerad plast.

Ytbehandling

Hus epoxilackerad.

Handtag och kopplingsdel eloxerad.

Max arbetstryck

200 mVp = 20 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Delar av produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

Svebab
EN DEL AV BEIJERTECH

Svenska Brandslangsfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se