

BRANDARMATUR STRÅLRÖR

ENHETSSTRÅLRÖR 240L ST512-0032 MED 32 KLOKOPPLING



CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet



PRODUKTEGENSKAPER

- > Hög slitstyrka och funktionssäkerhet, EN15182-1.
- > Motståndskraftig mot repor, stötar och slag.
- > Flödeskapacitet ca. 240 liter/minut vid 6bar.

TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Längd mm	Höjd mm	Vikt kg
ST512-0032	4227167	440	155	1,53

Material

Hus, vred, munstycke och ventilkula i aluminium. Hus gjutet.

Adapter och klockoppling i mässing.

Ytbehandling

Hus, vred och munstycke lackerade

Max arbetstryck

160 mVp = 16 bar

Flöde

12 mm munstycke ger
240 l/min vid 6 bar.

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Produkten innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

