

STIGARLEDNINGSUTRUSTNING

Stigarledningslucka modell 2



PRODUKTEGENSKAPER

- > Avsedd för inmurning i trapphus.
- > Utformad i enlighet med BBR med hänvisning till SS 3112.
- > Försedd med lås för brandkårsnyckel. Utformad enligt SS 3654.
- > Finns både i lackerad stålplåt eller i rostfritt utförande (RF)
- > Rekommenderade uttagsarmatur är ventil SV 59 455–040, alternativt grenrör GESV1-440-132. Lock KD110-2032.


CERTIFIERAD
ISO 9001
Ledningssystem för kvalitet




CERTIFIERAD
ISO 14001
Ledningssystem för miljö



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Inbyggnadsmått mm	Synligt mått inkl ram mm	Vikt kg
STL2	2986315	495x495	555x555	6,6
STL 2 RF	2986316	295x295	555x555	6,5

Material

Galvaniserat stål DC01 alternativt rostfritt stål SS316

Ytbehandling

Pulverlackering i RAL 9001 (lackering stålplåt)


EN DEL AV BE/JERTECH

Svenska Brandslangfabriken AB - Industriegatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se