STIGARLEDNINGSUTRUSTNING

Stigarledningslucka med urtag kombi



PRODUKTEGENSKAPER

> Avsedd för utanpåliggande installation. Med två styck perforerade urtag som tillåter montering utanpå rörledning.

> Utformad i enlighet med BBR med hänvisning till SS 3112.

> Försedd med lås för brandkårsnyckel. Utformad enligt SS 3654.

> Rekommenderade uttagsarmatur är ventil SV 59 455–040, alternativt grenrör GESV1-440-132. Lock KD110-2032.

SP CERTIFIERAD ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet RI. SE

SP CERTIFIERAD ISO 14001 Ledningssystem för miljö RI. SE

PRODUKTDATABLAD

TEKNISK BESKRIVNING

Artikel Nr	RSK Nr	Byggnadsmått mm	Vikt kg
STL 2UK		500x500x300	14,9

Material
Galvaniserat stål DC01

Ytbehandling
Pulverlackering i RAL 9001 (lackering stålplåt)

Svebab EN DEL AV BEIJERTECH

Svenska Brandslangsfabriken AB - Industrigatan 10 - Box 2066 - 511 02 SKENE
Telefon: +46(0)320-20 94 20 Epost: Svebab@svebab.se