

BRANDPOST MODELL 2000



PRODUKTEGENSKAPER

BPS2000 är en serie av våra robusta & kompakta industrislangrullar med svängfäste. Används med fördel i placering med trånga utrymmen till brandskydd eller det dagliga underhållsarbetet. Finns som standard röd (IX), i grön (G) eller i syrafast stål (SSIX).

Levereras som standard med:

- Svängfäste
- Justerbar broms
- Förzinkad stålplåt
- Röd pulverlack
- EASY strålrör
- Anslutning 1" utv BSP.



TEKNISK BESKRIVNING

Artikel-nr	RSK-nr	Slangdim i mm	Slanglängd i meter	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BPS20001925IX	4227897	19	25	605	700	460
BPS20001930IX	4227898	19	30	605	700	460
BPS20001925SSIX	4227899	19	25	605	700	460
BPS20001930SSIX	4227900	19	30	605	700	460
BPS20002525IX	4227901	25	25	605	700	460
BPS20002530IX	4227902	25	30	605	700	460
BPS20002525SSIX	4227903	25	25	605	700	460
BPS20002530SSIX	4227904	25	30	605	700	460
BPS20001925IXG	4227905	19	25	605	700	460
BPS20002525IXG	4227906	25	25	605	700	460

Material

Gavlar & svängfäste i förzinkad stålplåt, alternativt syrafast stål (SS316).
Vattenanslutning i mässing.

Formtex Industri Extra i monofilamentpolyester och EPDM-gummi.

EASY-strålrör i mässing/acetalplast med gummibuffert av EPDM.

Tillval

Alternativa färger

Rostfritt utförande (både slangvinda & svängfäste)

Max arbetstryck

160 mVp = 16 bar

MILJÖDOKUMENTATION OCH AVFALLSDIREKTIV

Delar av produkten består av mässing som innehåller bly i koncentrationen 1–10%. Bly finns upptaget på REACH:S kandidatlista. Inget särskilt förfarande behöver beaktas vid normal användning. Produkten är registrerad i ECHA:S SCIP-databas enligt avfallsdirektivets krav

